

Technische Daten

Reisefaltrad Samson

Rahmen: handgefertigt in Deutschland. Material: Präzisionsstahlrohr und 25CrMo4 WIG-geschweißt und gelötet. Extrastabiles Faltscharnier plus Edelstahl-Verbindungs-muffe. Faltzeit ca. 90 Sekunden.
Reisertaugliche Rahmengeometrie, Sitzrohrwinkel 72 Grad, Rahmenlänge ca. 600 mm, Maßanfertigung ist möglich

Oberflächenbehandlung: Pulverbeschichtung mit Zinkgrundierung, Klarschicht, Hohlraumkonservierung

Bremsen:

V-Felgenbremse (Optional hydraulische Scheiben- oder Felgenbremse)

Schaltung: 10-fach Kettenschaltung Shimano LX, Kasette mit 11-32 oder 11-36 Zähnen optional

Rohloff Speedhub EX 14-Gang Nabenschaltung

Haberstock Mobility Tretlagergetriebe

SRAM Dual Drive

Steuerlager: 1 1/8 Zoll semiintegriert

Bereifung: Schwalbe Marathon 40-406 (durch die gängige 20-Zoll-Größe steht eine breite Auswahl an Reifen zur Verfügung)

Zulässige Zuladung: 120 kg plus 40 kg Gepäck
nach Absprache bis 140 kg Fahrergewicht plus 40 kg Gepäck (Abhängig von Größe/Gewicht des Fahrers sowie der verwendeten Komponenten, ggf. Maßanfertigung sinnvoll)

Sonstiges: Steckschutzbleche, Ständer, Klingel

Gewicht: ab 13,5 kg

Maße gefaltet: lxbxh ca. 86x30x58 cm

Farbe: Schwarz (Rahmen ist in Wunschfarbe erhältlich)