

Technische Daten

Tandendreirad Strada All Terrain / Cruiser cx *Pedelec*

Rahmen: handgefertigt in Deutschland. Material: Präzisionsstahlrohr und 25crmo4 WIG-geschweißt und gelötet

Rahmenformen:

All Terrain: robustes, sportives Rahmendesign, Sitzrohrlänge 500mm.

All Terrain Sport: Modell ohne folgende Anbauteile: Lichtanlage, Schutzbleche, Gepäckträger.

Cruiser: komfortabler Einstieg, Sitzrohrlänge 460mm (optional 500mm)

Magic: Zerlegbare Variante. Kann in den meisten Kombi-PKWs und in vielen Kompakt-PKWs mitgenommen werden. Montage-Zeit in etwa 3 bis 6 Minuten. Maße zerlegt: lxbxh (ca.) 175x98x650 cm. Ausstattung: abnehmbare, höhenverstellbare Lenksäule Speedlifter 1 1/4" Zoll, Faltpedale bySchulz Z1, faltgepäckträger, Montagestandfuß, T-Schlüssel, Drehmomentschlüssel.

Oberflächenbehandlung: Dreischicht-Pulverbeschichtung mit Klarschicht, Hohlraumkonservierung.

Farbe All Terrain, Cruiser: Perlnachtblau Metallic-Effekt.

Sonderfarben: optional

Bremsen:

Vorderräder: gekoppelte hydraulische Scheibenbremsen Magura BIG, Scheibendurchmesser 180mm, Feststellvorrichtung.

Hinterrad: Hydraulische Zweikolben-Scheibenbremse Magura MT4. Optional Vierkolben-Bremse Magura MT5 oder MTC (in bergigem Gelände empfehlenswert).

Schaltung:

Kettenschaltung Shimano Deore LinkGlide 10-fach, Zahnkranzkassette 11-43, Kettenradgarnitur Antrieb: 38 Zähne. Entfaltung 1,83 bis 7,15 Meter.

Optional Upgrade Kettenschaltung Shimano Deore LinkGlide XT 11-fach, Zahnkranzkassette 11-50 Zähne. Entfaltung 1,57 bis 7,15 Meter.

Optional **Rohloff Speedhub E14**. Robuste 14-Gang Nabenschaltung mit großem Übersetzungsbereich, lastfreies Schalten durch mit der Motorelektronik kommunizierendes E-shift System. Kettenblatt 44 Zähne, Ritzel 16 Zähne, Entfaltung 1,59 bis 8,35 Meter.

Optional **3x3 Nine** 9-fach Nabenschaltung mit großem Übersetzungsbereich. Kettenblatt 38 Zähne, Ritzel 28 Zähne, Entfaltung 1,48 bis 8,15 Meter.

Tandemantrieb: Freilauf für Bosch-Antrieb links für vorderen Fahrer, mit Zubehör auch blockierbar, verschiedene Kurbellängen erhältlich (115, 140, 155, 165mm)

Pedelec-Antrieb Bosch cx / Cargo smart system. Speziell für die hohe Zuladung ausgelegter Motor, maximales Drehmoment 85 Newtonmeter, Unterstützung bis 400% der Fahrerleistung

Akku: Bosch Powerpack 725 Wh

Ladegerät: Bosch Charger 4A

Dsisplay: Bosch Purion 200 Farb-LCD-Display, Optional Kiox 500

Lenkung: Achsschenkellenkung mit Betätigung über Spurstangen, Oversized-Ahead-Steuerlager

Utta-Eberstein-Str. 14/1
72108 Rottenburg
Tel. 07457-9465236
info@urban-fahrradbau.de

Lenker, Vorbau:

Ergotec Sicherheitslevel min. 5 (von 6), winkelverstellbarer **Lenkerform:**

Riserform – komfortabler MTB-Lenker mit Kröpfung nach oben)

Optional: Komfortlenker mit Kröpfung zur Fahrerin

Vorbau: Ergotec Swell-RE 31,8mm, winkelverstellbar, Sicherheitslevel 6, Standardlänge 120mm, andere Längen erhältlich

Optional schnell höhenverstellbare Lenksäule bySchulz Speedlifter (nicht nachrüstbar)

Sattelstütze: Ergotec

optional Parallelogramm-Federsattelstützen bySchulz G.2 LT, bySchulz G.2 ST, Ergotec PM-705N

Laufräder:

Vorderräder: 20 Zoll , extra stabile Aluminiumhohlkammerfelgen, Sapim Niro-Speichen DD 2,0-1,8-2,0

Hinterrad: 26 Zoll, stabile Aluminiumhohlkammerfelge

Bereifung:

Vorderräder: Komfortbereifung Schwalbe Big Ben Plus 55-406 oder Pick Up 55-406,

optional: Marathon Plus 50-406, SuperMotoX 70-406 (maximaler Komfort)

Hinterrad: Schwalbe Marathon Plus Tour 50-559 (bester Pannenschutz)

Sitz vorne:

Ergonomisch geformter Rohrrahmen, Sitzlänge und Neigung verstellbar, Sitzhöhe ca. 430mm.

Komfortgriffe lang, gepolstert, einstellbar in zwei Achsen. 3D-Komfort-Sitzbespannung (Hase).

Sitzlängenverstellung

Option **Komfortsitzpaket Sitz XXL:** Komfortgriffe lang, Sitzfläche 60 mm länger und 70 mm breiter, Komfort-Sitzbespannung XXL (Hase)

Option **Sitzerhöhung** 100 mm

Option **Tretlagerausleger-Schnellverstellung:** zusätzliche Längenverstellung über Doppelrollen-Kettenspannvorrichtung. Ideal, wenn Menschen deutlich unterschiedlicher Größe vorne sitzen.

Ausstattung:

Schutzbleche: SKS, 4-Punkt-Edelstahl-Halterungen vorne

Gepäckträger: RT Stand-it Tour 2.0 28. Magic: Ortlieb Quickrack

Beleuchtung gemäß StVZO. E-Bike-Beleuchtung 12 Volt, Frontscheinwerfer B&M IQ XS 80 Lux, Rücklicht 2C DC.

Optional: Upgrade SON Edelux DC 170 Lux Scheinwerfer, Rücklicht B&M Dart Brex mit Bremslichtfunktion.

Optional. Blinkanlage B&M Turntec mit Warnblinkfunktion

Gewicht: Pedelec mit Akku Powerpack 725Wh ca. 44 kg.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht: 247 kg, Sonderlösungen auf Anfrage

Maße: lxbxh (ca.) 220-270x98x110 cm, Länge ohne Tretlagerausleger ca. 210cm.

Tretlagerausleger schnell abnehmbar.

Änderungen vorbehalten. Aufgrund von Engpässen in den Lieferketten kann es zu Abweichungen in der Ausstattung kommen.

Stand 17.05.2024