

Technische Daten

Tandemdreirad Strada All Terrain / Cruiser cx *Pedelec*

Rahmen: handgefertigt in Deutschland. Material: Präzisionsstahlrohr und 25crmo4 WIG-geschweißt und gelötet

Rahmenformen:

All Terrain: robustes, sportives Rahmendesign, Sitzrohrlänge 500mm.

All Terrain Sport: Modell ohne folgende Anbauteile: Lichtanlage, Schutzbleche, Gepäckträger.

Cruiser: komfortabler Einstieg, Sitzrohrlänge 460mm (optional 500mm)

Magic: Zerlegbare Variante. Kann in den meisten Kombi-PKWs und in vielen Kompakt-PKWs mitgenommen werden. Montage-Zeit in etwa 3 bis 6 Minuten. Maße zerlegt: lxbxh (ca.) 175x98x650 cm. Ausstattung: abnehmbare, höhenverstellbare Lenksäule Speedlifter 1 1/4" Zoll, Faltpedale, Faltgepäckträger, Montagestandfuß, T-Schlüssel, Drehmomentschlüssel.

Oberflächenbehandlung: Dreischicht-Pulverbeschichtung mit Klarschicht, Hohlraumkonservierung.

Farbe All Terrain, Cruiser: Perlnachtblau Metallic-Effekt.

Sonderfarben: optional

Bremsen:

Vorderräder: gekoppelte hydraulische Scheibenbremsen Magura BIG, Scheibendurchmesser 180mm, Feststellvorrichtung.

Hinterrad: Hydraulische Zweikolben-Scheibenbremse Magura MT4. Optional Vierkolben-Bremse Magura MT5 oder MTC (in bergigem Gelände empfehlenswert).

Optional: **Fahrwerker F4000** - hydraulische Komplettbremsanlage inklusive mechanischer Feststellbremse - DIN 79010 konform (Cargobike), höchste Bremsleistung und Standfestigkeit, robuste u. langlebige Ausführung speziell für höhere Fahrzeuggewichte, geringer Belagverschleiß, patentiertes Schnellentlüftungssystem, zusätzliche integrierte mechanische Feststellbremse.

Gekoppelte Vorderrad-Doppelscheibenbremsanlage mit 180mm Bremsscheiben, Hinterrad-Scheibenbremsanlage mit 180mm Bremsscheibe. Made in Germany **-unsere Empfehlung-**

Schaltung:

Kettenschaltung Shimano **Deore LinkGlide 10-fach**, Zahnkranzkassette 11-43, Kettenradgarnitur Antrieb: 38 Zähne. Entfaltung 1,83 bis 7,15 Meter.

Optional Upgrade Kettenschaltung Shimano **Deore LinkGlide XT 11-fach**, Zahnkranzkassette 11-50 Zähne. Entfaltung 1,57 bis 7,15 Meter.

Optional **Rohloff Speedhub E14**. Robuste 14-Gang Nabenschaltung mit großem Übersetzungsbereich, lastfreies Schalten durch mit der Motorelektronik kommunizierendes E-shift System. Kettenblatt 44 Zähne, Ritzel 16 Zähne, Entfaltung 1,59 bis 8,35 Meter.

Optional **3x3 Nine** 9-fach Nabenschaltung mit großem Übersetzungsbereich. Kettenblatt 38 Zähne, Ritzel 28 Zähne, Entfaltung 1,48 bis 8,15 Meter.

Tandemantrieb: Freilauf für Bosch-Antrieb links für vorderen Fahrer, mit Zubehör auch blockierbar, verschiedene Kurbellängen erhältlich (115, 140, 155, 165mm, längenverstellbare Kurbel)

Pedelec-Antrieb Bosch cx / Cargo smart system. Speziell für die hohe Zuladung ausgelegter Motor, maximales Drehmoment 85 Newtonmeter, Unterstützung bis 400% der Fahrerleistung

Akku: Bosch Powerpack 725 Wh, **Ladegerät:** Bosch Charger 4A

Dsisplay: Bosch Purion 200 Farb-LCD-Display, Optional Kiox 500 oder Smartphone Grip

Lenkung: Achsschenkellenkung mit Betätigung über Spurstangen, Oversized-Ahead-Steuerlager

Lenker, Vorbau:

Ergotec Sicherheitslevel min. 5 (von 6), winkelverstellbarer **Lenkerform:**

Riserform – komfortabler MTB-Lenker mit Kröpfung nach oben)

Optional: Komfortlenker mit Kröpfung zur Fahrerin

Vorbau: Ergotec Swell-RE 31,8mm, winkelverstellbar, Sicherheitslevel 6, Standardlänge 120mm, andere Längen erhältlich

Sattelstütze: Ergotec

optional Parallelogramm-Federsattelstützen bySchulz G.2 LT, bySchluz G.2 ST, Ergotec PM-705N

Utta-Eberstein-Str. 14/1

72108 Rottenburg

Tel. 07457-9465236

info@urban-fahrradbau.de

Laufräder:

Vorderräder: 20 Zoll , extra stabile Aluminiumhohlkammerfelgen, Sapim Niro-Speichen DD 2,0-1,8-2,0

Hinterrad: 26 Zoll, stabile Aluminiumhohlkammerfelge. Optional Felge 35-406 mit V-Profil.

Bereifung:

Vorderräder: Komfortbereifung Schwalbe Big Ben Plus 55-406 oder Pick Up 55-406,

optional: SuperMotoX 70-406 (maximaler Komfort), Marathon Plus 47-406, Smart Sam 60-406

Hinterrad: Schwalbe Marathon Plus Tour 50-559 (bester Pannenschutz)

Sitz vorne:

Neu: **Komfortsitz Premium-** Universell für Größe M-XXL, Sitzauflage Air-Comort für maximalen

Fahrkomfort. Option **Sitz M/L für Kinder**

Option **Sitzerhöhung** 100 mm

Option **Tretlagerschnellverstellung mit Linear-Kettenspanner.** Tretlagerausleger lässt sich ohne Veränderung der Kette werkzeuglos in Sekundenschnelle verstellen. In Verbindung mit der Sitzverstellung lässt sich das Rad für Personen mit ca. 45cm Körpergrößendifferenz schnell einstellen. Für Strada Magic nur eingeschränkt geeignet.

Fußauflage variabel / abnehmbar für Strada - empfohlen mit verstellbarer Kurbelgarnitur - zum flexiblen Einsatz für Tandem- und Rikschabetrieb.

Ausstattung:

Schutzbleche: SKS, 4-Punkt-Edelstahl-Halterungen vorne

Gepäckträger: RT Stand-it Tour 2.0 28. Magic: Ortlieb Quickrack

Beleuchtung gemäß StVZO. E-Bike-Beleuchtung 12 Volt, Frontscheinwerfer B&M IQ XS 80 Lux, Rücklicht 2C DC.

Optional: Upgrade SON Edelux DC 170 Lux Scheinwerfer, Rücklicht B&M Dart Brex mit Bremslichtfunktion.

Optional **LED-Blinkanlage** B&M Turntec für Trike mit Warnblinkfunktion, mit StVZO-Zulassung

Gewicht: Pedelec mit Akku Powerpack 725Wh ca. 44 kg.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht: 247 kg, Sonderlösungen auf Anfrage

Maße: lxbxh (ca.) 220-270x98x110 cm, Länge ohne Tretlagerausleger ca. 210cm.

Tretlagerausleger schnell abnehmbar.

Änderungen vorbehalten. Aufgrund von Veränderungen in den Lieferketten kann es zu Abweichungen in der Ausstattung kommen.
Stand 30.04.2025